

**Программа ТО для автомобиля Infiniti FX30d/QX70 с дизельным двигателем V9X**  
 Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

Операции	месяцев	6, 18, 30, 42, 54, 66	12, 24, 60	24	36	48	72
	тыс. км.	10, 30, 50, 70, 90, 110	20, 100	40	60	80	120
Моторное масло и фильтр		3	3	3	3	3	3
Приводные ремни		п	п	п	п	п	п
Система охлаждения двигателя			п	п	п	п	п
Охлаждающая жидкость см. примечание (1)						3	
Воздушный фильтр		п	3	3	3	3	3
Зазор в клапанах см. примечание (2)							
Топливный фильтр			3	3	3	3	3
Топливопроводы			п	п	п	п	п
Направление света фар, световые приборы			п/р	п/р	п/р	п/р	п/р
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить)		п	п	п	п	п	п
Диагностика системы управления двигателем		п	п	п	п	п	п
Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов		п	п	п	п	п	п
Педаальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход)			п	п	п	п	п
Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля			п	п	п	п	п
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов			п	п	п	п	п
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания		п	п	п	п	п	п
Жидкость в тормозной системе				3		3	3
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня)		п	п	п	п	п	п
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля			3	3	3	3	3
Фильтр вентиляции сидений				п/з		п/з	з
Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале			п	п	3	п	з
Жидкость в автоматической коробке передач см. примечание (5)			п	п	п	п	п
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала		п	п	п	п	п	п
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние)			п/с	п/с	п/с	п/с	п/с
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм)		п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания		п	п	п	п	п	п
Интервал межсервисного пробега (установить)		п	п	п	п	п	п
Ремни безопасности (работа, повреждения)			п	п	п	п	п
Система выпуска отработавших газов		п	п	п	п	п	п
Надувная подушка безопасности см. примечание (3)							
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (4)		п	п	п	п	п	п

**П** - проверить

**С** - смазать

**З** - заменить

**Т** - подтянуть

**Р** - отрегулировать

Количество операций	13	26	28	26	29	28
Количество нормо/часов	1,5	2,5	3	3	3,5	3,5

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 80000 км. пробега или 48 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 36 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.

Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Примечание (5) Для 7-ступенчатых АКПП проверка уровня при наличии утечек рабочей жидкости (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО). Рекомендуемая замена рабочей жидкости в 7-ступенчатых АКПП при пробеге 120 т. км. или 72 месяцев эксплуатации.