

20	Замена приводных ремней ГРМ переднего и заднего распределительных валов, натяжителей и болтов натяжителей (дизельный двигатель через каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Проверка уровня/долив рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, бачок стеклоомывателя, гидропривода сцепления и ГУР	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Проверка уровня электролита в АКБ	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи/очистка и смазка клемм	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Удаление мусора с дополнительного масляного радиатора и блока радиатора		П		П		П		П
26	Замена моторного масла и фильтра	3	3	3	3	3	3	3	3
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)									
27	Замена масла в раздаточной коробке, шайб сливных и заливных отверстий (130000 км)	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Проверка/замена масла в автоматической коробке передач и фильтра (65000, 130000 км)	П	П	П	П	3	П	П	П
29	Замена масла в раздаточной коробке (130000 км)	П	П	П	П	П	П	П	П
30	Замена масла в блокирующем дифференциале (каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П	П
31	Замена масла в переднем и заднем мостах (каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П	П
32	Замена всех гибких шлангов тормозной системы (каждые 6 лет)	П	П	П	П	П	3	П	П
33	Проверка всех сайлент-блоков подвески и кузова на предмет люфта		П		П		П		П
34	Проверка состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
35	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок и муфт тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электропроводки	П	П	П	П	П	П	П	П
36	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
37	Проверка выпускной системы на предмет утечек, надёжности крепления и повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
38	Проверка крепления шаровых опор штока рулевых тяг и состояния шаровых шарниров и защитных чехлов	П	П	П	П	П	П	П	П

Пояснения:

3 - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля - каждые 13 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

При проведении технического обслуживания компания Land Rover рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости