



Программа ТО для автомобилей Range Rover Sport 10 MY- 3.6 D, 3.0D
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

№ п/п	Операция	Интервал технического обслуживания								
		Месяцы	6	12	18	24	30	36	42	48
		Пробег в тыс. км.	12	24	36	48	60	72	84	96
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)										
1	Проверка состояние и надёжности сидений и ремней безопасности	П	П	П	П	П	П	П	П	
2	Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов	П	П	П	П	П	П	П	П	
3	Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щёток стеклоочистителей	П	П	П	П	П	П	П	П	
4	Выбор ПОНИЖЕННОГО ряда раздаточной коробки и проезд 3 - 4 длины автомобиля, затем снова включение-ПОВЫШЕННОГО ряда раздаточной коробки	П	П	П	П	П	П	П	П	
5	Замена воздушного фильтр салона	3	3	3	3	3	3	3	3	
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)										
6	Ежегодная проверка на предмет коррозии/косметических дефектов – с использованием «Контрольного листа ежегодной проверки на предмет коррозии»	П	П	П	П	П	П	П	П	
7	Проверка давление в шинах, их состояния и глубины протектора(включая запасное колесо)	П	П	П	П	П	П	П	П	
8	Осмотр тормозных колодок на предмет износа и суппортов на предмет утечки, проверка состояния тормозных дисков	П	П	П	П	П	П	П	П	
9	Проверка/замена (каждые 3 года) тормозной жидкости	П	П	П	П	П	3	П	П	
10	Перестановка колес (нанесение смазки на центрирующий выступ)	П	П	П	П	П	П	П	П	
11	Проверка работы ограничителей дверей, защёлки капота и лючка топливозаливной горловины и смажьте ограничители дверей	П	П	П	П	П	П	П	П	
12	Смазка уплотнений дверей	П	П	П	П	П	П	П	П	
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)										
13	Проверка/замена охлаждающей жидкости	П	П	П	П	П	П	П	П	
14	Замена фильтрующего элемента топливного фильтра	3	3	3	3	3	3	3	3	
15	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера. Проверьте удельную плотность антифриза	П	П	П	П	П	П	П	П	
16	Замена свечей зажигания	П	П	П	3	П	П	П	3	
17	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	П	3	П	3	П	3	П	3	
18	Проверка/замена состояние приводного ремня вспомогательного оборудования	Замена каждые 168000 км								
19	Замена приводного ремня распределительного вала									

20	Проверка уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Визуальная проверка отсутствия повреждений жгутов электропроводки моторного отсека	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи/очистка и смазка клемм	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Замена моторного масла и фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)									
24	Проверка уровня масла в механической коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Проверка/замена масла в автоматической коробке передач	П	П	П	З	П	П	П	З
26	Замена масла в раздаточной коробке (каждые 120000 км)	П	П	П	П	П	П	П	П
27	Замена масла в переднем и заднем мостах (каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Замена масла в блокирующемся дифференциале	П	П	П	П	З	П	П	П
29	Проверка люфтов всех сайлент-блоков подвески	П	П	П	П	П	П	П	П
30	Проверка состояние всех кожухов и чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
31	Проверка всех гибких шлангов тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П
32	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
33	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
34	Удаление мусора из проема между блоком клапана системы динамического реагирования и подрамником	П	П	П	П	П	П	П	П
35	Проверка регулировки электрического стояночного тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П
36	Проверка выпускной системы на предмет утечек, надёжности крепления и повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
37	Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг и состояния шаровых шарниров и защитных чехлов	П	П	П	П	П	П	П	П
38	Проверка момента затяжки гаек наконечника тяги. При необходимости затяжка до 76 Нм.	П	П	П	П	П	П	П	П

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля - каждые 12 000 км пробега или 1 раз в 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

При проведении технического обслуживания компания Land Rover рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости