



**Программа ТО для автомобилей RRS 13MY**

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

№ п/п	Операция	Интервал технического обслуживания								
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96
		Пробег в тыс. км.	12	24	36	48	60	72	84	96
<b>ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)</b>										
1	Проверка состояние и надёжности сидений и ремней безопасности	П	П	П	П	П	П	П	П	П
2	Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щёток стеклоочистителей	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4	Замена щеток передних и задних стеклоочистителей	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Проверка стояночного тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Замена воздушного фильтр салона	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Обнуление индикатор периодического обслуживания и сброс индикатора уровня масла	П	П	П	П	П	П	П	П	П
<b>ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)</b>										
8	Проверка давление в шинах, их состояния и глубины протектора(включая запасное колесо)	П	П	П	П	П	П	П	П	П
9	Осмотр тормозных колодок на предмет износа и суппортов на предмет утечки, проверка состояния тормозных дисков	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Проверка/замена ( <b>каждые 3 года</b> ) тормозной жидкости	П	П	3	П	П	3	П	П	П
11	Проверка состояния съёмного фаркопа	П	П	П	П	П	П	П	П	П
12	Перестановка колес (нанесение смазки на центрирующий выступ)	П	П	П	П	П	П	П	П	П
13	Проверка работы ограничителей дверей, защёлки капота и лючка топливноналивной горловины и смажьте ограничители дверей		П		П		П		П	
14	Смазка уплотнений дверей	П	П	П	П	П	П	П	П	П
<b>ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)</b>										
15	Проверка/замена охлаждающей жидкости ( <b>каждые 10 лет</b> )	П	П	П	П	П	П	П	П	П
16	Проверка удельной плотности антифриза	П	П	П	П	П	П	П	П	П
17	Замена фильтрующего элемента топливного фильтра ( <b>дизельный двигатель</b> )	П	3	П	3	П	3	П	3	П
18	Замена свечей зажигания ( <b>72000 км</b> )	П	П	П	П	П	3	П	П	П
19	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	П	3	П	3	П	3	П	3	П

20	Проверка/замена состояние приводного ремня вспомогательного оборудования(каждые 5лет/120000км)	П	П	П	П	П	П	П
21	Замена приводного ремня компрессора (бензиновый двигатель SCH каждые 5 лет)	П	П	П	П	П	П	П
22	Замена ремней привода вспомогательного оборудования(каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П
23	Замена приводных ремней ГРМ переднего и заднего распределительных валов, натяжителей и болтов натяжителей (каждые 5 лет, TDV6)	П	П	П	П	П	П	П
24	Проверка уровня/долив рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, системы Dynamic Response и бачок стеклоомывателя	П	П	П	П	П	П	П
25	Проверка уровня электролита в АКБ	П	П	П	П	П	П	П
26	Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи/очистка и смазка клемм	П	П	П	П	П	П	П
27	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера	П	П	П	П	П	П	П
28	Удаление мусора с дополнительного масляного радиатора и блока радиатора		П		П		П	П
29	Замена моторного масла и фильтра	3	3	3	3	3	3	3
<b>ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)</b>								
30	Замена масла в раздаточной коробке, шайб сливных и заливных отверстий (120000 км)	П	П	П	П	П	П	П
31	Проверка/замена масла в АКПП и фильтра (60000, 120000 км)	П	П	П	П	3	П	П
32	Замена трансмиссионного масла в МКПП (каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П
33	Замена масла в заднем дифференциале (каждые 120000 км)	П	П	П	П	П	П	П
34	Замена масла в переднем и заднем мосту (каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П
35	Замена всех гибких шлангов тормозной системы (каждые 6 лет)	П	П	П	П	3	П	П
36	Проверка всех сайлент-блоков подвески и кузова на предмет люфта	П	П	П	П	П	П	П
37	Проверка состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П
38	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок и муфт тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электропроводки	П	П	П	П	П	П	П
39	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П
40	Проверка выпускной системы на предмет утечек, надёжности крепления и повреждений	П	П	П	П	П	П	П
45	Проверка крепления шаровых опор штока рулевых тяг и состояния шаровых шарниров и защитных чехлов	П	П	П	П	П	П	П

**Пояснения:**

**3** - замена;

**П** - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

**Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля - каждые 12 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.**

**При проведении технического обслуживания компания Land Rover рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости**